

Forno serie turbo compact btf (cup-lock) temperatura 1100°

DIMENSIONI UTILI DI CARICO

DIMENSIONI DI INGOMBRO

MC	Altezza	Larghezza	Profondità	Altezza	Larghezza	Profondità	Bruciatori	Calorie
1	1.120	860	1.060	2.000	1.850	2.310	4	70.000
1,5	1.120	1.000	1.340	2.000	2.000	2.600	4	80.000
2	1.120	1.000	1.800	2.000	2.000	3.050	4	104.000
3	1.350	1.350	1.650	2.350	2.350	3.300	6	144.000
4	1.350	1.350	2.200	2.350	2.350	3.450	6	176.000
5	1.350	1.350	2.750	2.350	2.350	4.000	8	190.000
6	1.350	1.350	3.300	2.350	2.350	4.550	8	220.000
7	1.350	1.350	3.850	2.350	2.350	5.100	10	250.000
8	1.350	1.350	4.400	2.350	2.350	5.650	12	280.000
9	1.350	1.350	4.950	2.350	2.350	6.200	14	310.000
10	1.350	1.350	5.500	2.350	2.350	6.750	14	350.000

Forno serie turbo compact htfc (cup-lock) temperatura 1300°

DIMENSIONI UTILI DI CARICO

DIMENSIONI DI INGOMBRO

MC	Altezza	Larghezza	Profondità	Altezza	Larghezza	Profondità	Bruciatori	Calorie
0,5	800	600	1.050	1.950	1.600	1.710	4	60.000
1	1.120	860	1.060	2.000	2.000	2.560	4	90.000
1,5	1.120	1.000	1.340	2.000	2.150	2.840	4	104.000
2	1.120	1.000	1.800	2.000	2.150	3.300	6	135.000
3	1.350	1.200	1.860	2.400	2.400	3.360	8	187.000
4	1.350	1.200	2.470	2.400	2.400	3.970	8	228.000
5	1.350	1.200	3.090	2.400	2.400	4.590	10	247.000
6	1.350	1.200	3.710	2.400	2.400	5.210	10	286.000
7	1.350	1.200	4.330	2.400	2.400	5.830	12	330.000
8	1.350	1.200	4.950	2.400	2.400	6.450	14	364.000
9	1.350	1.200	5.560	2.400	2.400	7.060	16	410.000
10	1.350	1.200	6.180	2.400	2.400	7.680	16	455.000