forno serie turbo compact btf (cup-lock) temperatura 1100°

MC	Dimensioni utili di carico mm			Dimensioni esterne mm					Bruciatori			
	altezza	larghezza	Profondita	A	altezza	larghezza	A	profondita'	P	bruciatori	calorie 1300°	1300°
1	1.120	860	1.060	520	2.000	1.850	550	2.310	680	4	70.000	99
1,5	1.120	1.000	1.340	710	2.000	2.000	800	2.600	1.040	4	80.000	135
2	1.120	1.000	1.800	910	2.000	2.000	1,000	3.050	1.040	4	104.000	190
3	1.350	1.350	1.650		2.350	2.350		3.300	1.100	6	144.000	250
4	1.350	1.350	2.200		2.350	2.350		3.450	1100	6	176.000	350
5	1.350	1.350	2.750		2.350	2.350		4.000	1350	8	190.000	500
6	1.350	1.350	3.300	520	2.350	2.350	550	4.550	680	8	220.000	99
7	1.350	1.350	3.850	710	2.350	2.350	800	5.100	1.040	10	250.000	135
8	1.350	1.350	4.400	520	2.350	2.350	550	5.650	680	12	280.000	99
9	1.350	1.350	4.950	710	2.350	2.350	800	6.200	1.040	14	310.000	135
10	1.350	1.350	5.500	520	2.350	2.350	550	6.750	680	14	350.000	99

forno serie turbo compact htfc (cup-lock) temperatura 1300°

MC	**Dimensioni utili di carico mm**			**Dimensioni esterne mm**					Bruciatori				
	altezza	larghezza	Profondita	A	altezza	larghezza	A	profondita’	P	bruciatori	1300°	calorie	1300°
1	1.120	860	1.060	520	2.000	1.850	550	2.560	680	4		90.000	99
1,5	1.120	1.000	1.340	710	2.000	2.000	800	2.840	1.040	4		104.000	135
2	1.120	1.000	1.800	910	2.000	2.000	1,000	3.300	1.040	6		135.000	190
3	1.350	1.200	1.860		2.400	2.350		3.360	1.100	8		187.000	250
4	1.350	1.200	2.470		2.400	2.350		3.970	1100	8		228.000	350
5	1.350	1.200	3.090		2.400	2.350		4.590	1350	10		247.000	500
6	1.350	1.200	3.710	520	2.400	2.350	550	5.210	680	10		286.000	99
7	1.350	1.200	4.330	710	2.400	2.350	800	5.830	1.040	12		330.000	135
8	1.350	1.200	4.950	520	2.400	2.350	550	6.450	680	14		364.000	99
9	1.350	1.200	5.560	710	2.400	2.350	800	7.060	1.040	16		410.000	135
10	1.350	1.200	6.180	520	2.400	2.350	550	7.680	680	16		455.000	99